

وقتی قفل مغزی می‌کند!


حمیدرضا داداشی

بخشی از کار، تشخیص این موضوع است که می‌توان به‌سادگی مشکل را برطرف کرد، یا باید آن را به یک متخصص سپرد. گاهی کارهای ساده‌ای وجود دارند که می‌توان انجام داد؛ اما برخی از کارها به متخصص نیاز دارند و بهتر است قبل از انجام هر کاری با بزرگ‌ترها مشورت کرد.

تعویض سیلندر قفل در

گاهی سیلندر (مغزی) قفل خراب و هرز می‌شود. به جز این وقتی به خانه جدید نقل مکان می‌کنیم، براساس توصیه‌های ایمنی، لازم است سیلندر قفل در خانه جدید را عوض کنیم. این کار خیلی ساده است. کافی است این مراحل را با دقت انجام دهید.

پیچ نگه‌دارنده سیلندر را باز می‌کنیم.



کلید را به سیلندر وارد می‌کنیم و آن را نیم‌دور می‌چرخانیم تا زبانه داخلی سیلندر کنار برود.



پیچ نگه‌دارنده سیلندر را جا می‌زنیم و محکم می‌کنیم



برای اطمینان از اینکه سیلندر درست کار می‌کند و درست جا افتاده است، کلید را به سیلندر می‌اندازیم و می‌چرخانیم.



اگر سیلندر درست جا افتاده باشد، زبانه آن خیلی راحت باید بیرون بیاید و به عقب برود (در حالت قفل و باز قرار گیرد). سیلندرهایی هستند: معمولاً سه مرحله‌ای هستند: دو مرحله قفل و یک مرحله باز. اگر زبانه درگیر بود و به راحتی در حالت قفل (دو

مرحله قفل) و باز قرار نگرفت، پیچ نگه‌دارنده سیلندر را کمی شل می‌کنیم و سیلندر را به آرامی حرکت می‌دهیم تا در محل خود کمی جابه‌جا شود (گاهی لازم است از روان‌کننده استفاده کنیم؛ به‌خصوص اگر سیلندرم‌ان نو نباشد).



فوت کوزه گری ۱: برای

روان کردن قفل‌ها از مقدار خیلی کمی پارافین مایع استفاده کنید. استفاده از روغن خوراکی باعث آسیب دیدگی اجزای داخلی قفل می‌شود. برای روان کردن لولاهای در هم بهتر است از مقدار کمی روغن بی‌رنگ، مثل روغن چرخ خیاطی، استفاده کنید؛ چون هم رقیق‌تر است و ماندگاری بیشتری دارد و هم در و چارچوب را کثیف و زرد نمی‌کند.



فوت کوزه گری ۲: درهای خانه

به راحتی کیپ نمی‌شوند؟ لازم به کشتی گرفتن نیست. 😊 کافی است قسمت بیرونی محل ورود زبانه قفل به چارچوب را کمی سوهان بزنید؛ به همین راحتی. می‌بینید؟ در با یک اشاره انگشت کیپ می‌شود.



هم‌زمان سیلندر را عقب می‌کشیم و آن را خارج می‌کنیم.

سیلندر جدید را با همان روش قبلی جا می‌اندازیم (کلید را وارد سیلندر می‌کنیم و نیم‌دور می‌چرخانیم تا زبانه کنار برود و بتوانیم آن را در محل خود جا بیندازیم).



توجه داشته باشید که معمولاً نیازی به بازکردن و شل کردن صفحه دستگیره نداریم و سیلندر به راحتی و با حرکات ریز و مختصر از جای خود خارج می‌شود. اما اگر سیلندر آزاد نبود و تحت فشار بود، پیچ‌های دوطرفه پایین و بالای صفحه دستگیره را با استفاده هم‌زمان از دو پیچ‌گوشتی مقدار شل می‌کنیم تا سیلندر آزاد و خارج شود.



می‌بینید که یک طرف سیلندر بلندتر از طرف دیگر است. معمولاً طرف بلندتر به طرف داخل خانه قرار می‌گیرد. اما ممکن است در خانه شما طوری طراحی شده باشد که مجبور باشید سمت بلندتر سیلندر را به طرف خارج بیندازید.

در را می‌بندیم و مرحله ۶ را این‌بار در حالت بسته‌بودن در تکرار می‌کنیم تا مطمئن شویم که قفل درست کار می‌کند.

پیچ‌ها را محکم می‌کنیم. دیدید گفتیم؟! به همین راحتی سیلندر قفل در خانه را عوض کردید! 😊

